

PRO MIX FINISH



Produktbeschreibung

PRO MIX FINISH ist eine verarbeitungsfertige und lufttrocknende Spachtelmasse, die für eine manuelle oder maschinelle Vor- und Nachspachtelung ideal geeignet ist. Das Produkt eignet sich für verschiedene Untergründe wie: Gipskartonplatten, Gipsputz etc.

Vorteile

PRO MIX FINISH ist sehr lange verarbeitbar, immer perfekt angerührt, besonders geschmeidig, extrem leicht schleifbar, lässt sich sehr leicht ausziehen und ist schnell trocknend.

Anwendungsbereich

PRO MIX FINISH ist im Eimer fertig angerührt und kann sofort verwendet werden. Sollte PRO MIX FINISH maschinell verarbeitet werden, sollte mind. 1 Liter Wasser pro 25 kg-Eimer zugeführt und mit dem Quirl gerührt werden. Eine starke Verdünnung erhöht das Einfallen und verlängert die Austrocknungszeit.

PRO MIX FINISH kann als Nachspachtelung auf jedem Fugenfüller verwendet werden. Die Spachtelmasse erhärtet an der Luft durch Austrocknung. Beim manuellen Schleifen wird ein 220-er Schleifpapier und beim maschinellen ein 120 -er empfohlen. Vor einer Tapezierung ist eine Grundierung (Ri-Kombigrund) zu verwenden.

PRO MIX FINISH kann mit der Hand oder mit einem Airless-Gerät aufgetragen werden. Die maximale Auftragsstärke beträgt etwa 2mm auf der Wand.

Die Trocknungszeiten sind von den Klimaverhältnisse abhängig. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Reinigung der Werkzeuge nur mit sauberem Wasser.

Untergrundbeschaffenheit und Verarbeitung

Luft-, Material und Untergrundtemperatur müssen über +8°C betragen. Der Untergrund muss fest, trocken, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitung

Q3/Q4: Eventuelle Spachtelrückstände der Verspachtelung Q2 abstoßen oder abschleifen. Flächenverspachtelung Q3 oder Q4 nach Durchtrocknen der Verspachtelung Q2 in einem Arbeitsgang auftragen. Nach Durchtrocknung ggf. Fläche schleifen.

Qualitätsstandard

Q3 – Q4

Produkt Daten

Auftragsstärke	max. 2 mm
Verarbeitungszeit	ca. 3 Monate
Austrocknungszeit	ca. 18 Stunden
Materialverbrauch	<u>Fugenfläche:</u> ca. 80g/m ² <u>Fläche:</u> ca. 1,7 kg/m ² /mm
Brandwiderstandsklasse	A1

Informationen

Gebindegrößen	5 kg / 15 kg / 25 kg
Lagerung	Mind. 12 Monate in verschlossener Originalverpackung, siehe Produktionsdatum auf der Verpackung. Zu lagern zwischen +2°C und +30°C

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Wiener Neustädter Straße 63
A-2734 Puchberg / Schneeberg

Tel. +43 (0) 2636 / 2203-0
Fax +43 (0) 2636 / 2206-625

www.rigips.com



Verarbeitung



Verarbeitungszeit



Auftragsstärke



Materialverbrauch



Qualitätsstandard

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, können jedoch Veränderungen unterliegen.