

Rigips No-Coat®

Der extrastarke Kantenschutz

Die Stärksten

No-Coat® Kantenschutzprofile verfügen über eine wesentlich höhere Schlagfestigkeit als handelsübliche Produkte. Ausserdem zeigten sie sich in Tests absolut riss- und verformungsfest gegenüber Deformationen des Untergrundes und Erschütterungen.



Die Exaktesten

No-Coat® Kantenschutzprofile garantieren absolut scharfe Kanten – bei Aussen- und Innenecken ebenso wie bei Bögen und Rundungen. Kleinere Hohlräume oder Unebenheiten werden automatisch abgedeckt und müssen daher weder hinterfüllt noch speziell ausgespachtelt werden.



Die Schnellsten

So einfach und schnell werden No-Coat® Kantenschutzprofile verlegt: Untergrund oder das Profil mit einer dünnen Schicht ProFin Mix oder Riplano WG 45 versehen, aufbringen und mit dem Roller andrücken. Überflüssigen Spachtel entfernen – und fertig sind die perfekten Ecken und Kanten.



Einfach jede Menge Zeit sparen.

In der gleichen Zeit vier- bis fünfmal mehr Profile versetzen – und das darüber hinaus mit besseren Resultaten! Genau das bietet Ihnen Rigips jetzt mit den weltweit bewährten No-Coat® Kantenschutzprofilen an. Die langlebigen Profile mit einem dünnen Polymer-Kern garantieren exakte, scharfe und enorm robuste Kanten. Die aufwändigen Spachtel- und Ausgleichsarbeiten entfallen. Dadurch sparen Sie Material und Zeit. Das alles verschafft Ihnen zusätzliche Wettbewerbsvorteile – im Neubau ebenso wie bei Umbauten.




Gerne zeigen wir Ihnen gleich vor Ort, wie einfach das geht.

Rufen Sie uns an, um einen Vorführtermin zu vereinbaren –

Johann Höller, Tel.: 0664-25 14 737 | Harald Schmid, Tel.: 0664-811 811 3

Jürgen Pfarrhofer, Tel.: 0664-251 4702 | Johann Suchard 0664-120 75 00

Rigips No-Coat® Kantenschutzprofile und Spachtel



Typ	Anwendungen	Eigenschaften	Verpackungseinheit
ULTRA FLEX™	Alle Innen- und Aussenecken in beliebiger Winkelstellung	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perfekte Anpassung an alle Winkel dank extrem hoher Beweglichkeit des Profils ❖ Breiter Flansch deckt grosse Spalten sowie unregelmässige Abschlüsse sauber ab 	Rolle à 30,5 lfm
ULTRA TRIM™	Sichtbare Kanten Anschlüsse an Tür- oder Fensterrahmen Dilatationsfugen in Wänden und Decken	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Garantiert absolut scharfe Kanten in 90° Winkeln ❖ Extrem flaches Profil senkt Materialbedarf bei der Flächenverspachtelung ❖ Unebenheiten in der Eckausbildung werden abgedeckt 	Baustellenkarton: 50 Stück à 3,05 lfm
BULLNOSE™	Gerundeter, exakter 90° Winkel für eine perfekte, rissefreie Wölbung	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perfekter, gerundeter 90° Winkel ❖ Ansatzloser Übergang durch extrem flaches Profil ❖ hohe Stoßfestigkeit ❖ breiter Flansch deckt große Spalten sowie unregelmässige Abschlüsse sauber ab 	10 Längen 10 Stück/ Schachtel

No-Coat® ist eine geschützte Marke der Structus Building Technologies, Inc., USA

Rigips Fugenfüller / Wandglätter



Typ/Verpackungseinheit
ProMix MEGA Palette: 70 Kübel à 5 kg 40 Kübel à 15 kg



Typ/Verpackungseinheit
Riplano WG 45 feine kunststoffvergütete Wandglätter weiss Abbindezeit: ca. 45 min. Palette: 40 Sack à 25 kg

Rigips No-Coat® Ausführungs-Hilfsmittel *



Typ	Anwendungen	Eigenschaften
Außenkantenroller 90° *)	90° Aussenecken mit Ultra Flex™ und Rundungen mit Ultra Arch™	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Blitzschnelle und exakte Anbringung der No-Coat® Kantenschutz-Profile ❖ Konische Rollen passen sich exakt an die Ecken an und garantieren eine maximale Haftung
Innenkantenroller 90° *)	90° Innenecken und schräge Winkel mit Ultra Flex™	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Überschüssiger Spachtel wird nach aussen gedrückt, minimaler Materialverbrauch ❖ Alle Metallteile aus Edelstahl
Einseitenroller *)	Für beliebige Winkelstellung mit Ultra Flex™ und Abschluss-profile mit Ultra Trim™	
Auftragsbehälter	Zufuhrbehälter zur direkten Aufbringung des Spachtels auf die No-Coat® Kantenschutzprofile	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Profil einfach durch den Barrel Hopper ziehen und gleich verarbeiten ❖ Minimaler Spachtelbedarf (50-60 g/m² statt der üblichen 400-450 g/m²)

*) Preis und Lieferzeit auf Anfrage *) auch mit Verlängerung erhältlich

Saint-Gobain
Rigips Austria GesmbH
Zentrale
Unterkainisch 24
A-8990 Bad Aussee
Tel. 0 36 22-505-0
Fax 0 36 22-505-430

Saint-Gobain
Rigips Austria GesmbH
Marketing und Verkauf
Bräuhausgasse 3-5
A-1050 Wien
Tel. 01-616 29 80-0
Fax 01-616 29 79

Saint-Gobain
Rigips Austria GesmbH
Werk Puchberg
Wr. Neustädter Str. 63
A-2734 Puchberg
Tel. 0 26 36-22 03-0
Fax 0 26 36-22 03-625

Saint-Gobain
Rigips Austria GesmbH
Werk Wels/Dämmstoffe
Oberhartstraße 6
A-4600 Wels
Tel. 07242-616 54
Fax 07242-616 54-16