

5200XXXXXX

Typ / Dicke:
Tip / Debljina:

Tip XX.X

Kante:
Rub:


Rub XX

B x L mm:
Š x D mm:

Š X D

Stueck:
Komada:

Komada Paket



Produziert am/um:
Datum proizvodnje:

**Datum
Vrijeme**

Prod Nr: **Proizvodni Broj**
Br. Proizv.:
DIN 18180 / ÖNORM EN520 B3410

Rigips Feuerschutzplatte RF 12,5

Informationen zur Produktdeklaration:

Podaci o deklaraciji proizvoda:

<https://www.rigips.at/etiketten-labels>

Rigips Feuerschutzplatte RF 12,5 LE_0613
Gipsplatte DF 1250 / 2000 / 12.5

Brandverhalten:

Ponašanje u požaru:

Scherfestigkeit je Befestigung:

Otpornost u slučaju smicanja:

Wasserdampf – Diffusionswiderstand:

Faktor otpornosti na vodenu paru:

Wärmeleitfähigkeit:

Koeficijent toplinske provodljivosti:

Luftschalldämmung:

Zvučna izolacija:

Stoßwiderstand:

Otpornost na udar:

Schallabsorption:

Apsorpcija zvuka:


Verwendungszweck: Gipsplatte für Innenanwendungen

Namjena: Gips ploča za unutarnju primjenu

Gipsplatte GKF 12.5 / 1250



13



0 000000 000000

A2 – s1, d0 (B)

NPD

10

0,25 W(m.K)

siehe Rigips System –
Dokumentation / pogledati
Rigips tehničku dokumentaciju