

RIGIPS

Typ / Dicke / Tip: **DL**

Kante / Rub :

B x L mm / D x Š mm

Stück / Komada : ___Komada___

Produziert am/um /
Datum proizvodnje :

520 _____

XX.X

___RUB___

___D___x___Š___

Paket / Paket : ___Paket___

Pogledati na proizvodu

Prod Nr: ___Br. Proizv. ___
Br. Proizv.

Rigips_Bauplatte_RB_12,5

CE

Rigips GmbH

Unterkainisch 24
A - 8990 Bad Aussee

13

Rigips_Bauplatte_RB_12,5_LE_0613

Gipsplatte A 1250 / 2500 / 12.5

Brandverhalten /

Ponašanje u požaru

A2 - s1, d0 (B)

Scherfestigkeit je Befestigung /

Otpornost u slučaju smicanja

NPD

Wasserdampf - Diffusionswiderstand /

Faktor otpornosti na vodenu paru

10

Wärmeleitfähigkeit /

Koeficijent toplinske provodljivosti

0,25 W(m.K)

Luftschalldämmung / *Zvučna izolacija*

Stoßwiderstand / *Otpornost na udar*

Schallabsorption / *Apsorpcija zvuka*



siehe Rigips System -
Dokumentationen / *pogledati*
Rigips tehničku dokumentaciju

Verwendungszweck: Gipsplatte für Innenanwendungen /

Namjena: Gips ploča za unutarnju primjenu

Gipsplatte GKB 12.5 /1250

DIN 18180 / ÖNORM EN520 B3410