

Rigips Aquaroc ProMix Finish



- verarbeitungsfertige Spachtelmasse
- geschmeidige Konsistenz für spürbar leichte Verarbeitung



- sehr gute Glätt- und Hafteigenschaften



- Verarbeitung im Wand- und Deckenbereich
- für perfekte Oberflächen bis Qualitätsstandard Q4
- geringes Einfallverhalten, leicht schleifbar

Material

- Aquaroc ProMix Finish ist ein kunststoffgebundenes Material nach DIN EN 13963 welches durch Lufttrocknung erhärtet.

Qualitätsstandard

- Fertigspachtelmasse für Fuge und Finish bis Qualitätsstufe Q4.

Anwendungsbereich

- Aquaroc ProMix Finish ist eine speziell entwickelte Fertigspachtelmasse für den Bereich der Feucht- und Nassräume.
- Sie kann im Deckenbereich als Fugenfüller sowie im Wand- und Deckenbereich als Oberflächenfinish verwendet werden.

Untergrundbeschaffenheit

- Der Untergrund muss bewegungsfrei, fest, trocken, riss-, staub- und fettfrei sowie frei von Verunreinigungen sein.

Anrühren des Materials

- Aquaroc ProMix Finish ist eine verarbeitungsfertige Spachtelmasse.
- Keine weiteren Zusätze verwenden.
- Mit dem Quirl ggf. umrühren.
- Nicht unter +5°C und über +30°C (dauerhafter) Raum- und Plattentemperatur verarbeiten.

Verarbeitung

- Die Spachtelmasse ProMix Finish auftragen und anschließend abspachteln.
- Falls erforderlich nachschleifen.
- Werkzeuge und Verunreinigungen mit Wasser reinigen.
- Pro Arbeitsgang können max. Auftragsstärken von bis zu 1 mm aufgetragen werden.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Rigips Aquaroc ProMix Finish

Technische Daten				
Beschreibung	Aquaroc ProMix Finish			
Gebindegrößen	Eimer	12	[l]	
Verarbeitung	Austrocknungszeit	Abhängig von der Auftragsstärke und den Baustellenbedingungen		
	Materialverbrauch	ca. 1,0	[l/m ² /mm]	Wand- bzw. Deckenfächen
		ca. 0,7	[l/m ²]	Deckenfuge 5mm
	Auftragsstärke	max. 1	[mm]	pro Arbeitsgang
Sonstiges	pH-Wert	8	[-]	
Lagerung	Trocken und frostfrei lagern. Vor Hitze schützen. Aquaroc ProMix Finish behält mind. 12 Monate seine hervorragenden Eigenschaften, angebrochene Gebinde dicht verschließen und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.			

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.