

Rigips_Bauplatte_RB_9,5

CE

Rigips GmbH

Unterkainisch 24
A - 8990 Bad Aussee

13

Rigips_Bauplatte_RB_9,5_LE_0613

Gipsplatte A 1250 / 2000 / 9.5

Brandverhalten /

Ponašanje u požaru

A2 - s1, d0 (B)

Scherfestigkeit je Befestigung /

Otpornost u slučaju smicanja

NPD

Wasserdampf - Diffusionswiderstand /

Faktor otpornosti na vodenu paru

10

Wärmeleitfähigkeit /

Koeficijent toplinske provodljivosti

0,25 W(m.K)

Luftschalldämmung / *Zvučna izolacija*

Stoßwiderstand / *Otpornost na udar*

Schallabsorption / *Apsorpcija zvuka*



siehe Rigips System -
Dokumentationen / *pogledati*
Rigips tehničku dokumentaciju

Verwendungszweck: Gipsplatte für Innenanwendungen /

Namjena: Gips ploča za unutarnju primjenu

Gipsplatte GKB 9.5 /1250

DIN 18180 / ÖNORM EN520 B3410

RIGIPS

Typ / Dicke / Tip:

DL

520

XX.X

Kante / Rub :

RUB

B x L mm / D x Š mm

D x Š

Stück / Komada :

__Komada__

Paket / Paket :

__Paket__

Produziert am/um /
Datum proizvodnje :

Pogledati na proizvodu

Prod Nr:

__Br. Proizv.__

Br. Proizv.