

5200XXXXXX

Typ / Dicke:
Tip / Debljina:

Tip **XX.X**

Kante:
Rub:


Rub **XX**

B x L mm:
Š x D mm:

Š **X** **D**

Stueck:
Komada:

Komada **Paket**



Produziert am/um:
Datum proizvodnje:

Datum
Vrijeme

Prod Nr:
Br. Proizv.:

Proizvodni Broj
DIN 18180 / ÖNORM EN520 B3410

Rigips_Duraline imprägniert 12,5

Informationen zur Produktdeklaration:

Podaci o deklaraciji proizvoda:

<https://www.rigips.at/etiketten-labels>

Rigips_Duraline imprägniert 12,5 LE_0613
Gipsplatte DFH2IR 1250 / 2000 / 12,5

Brandverhalten:

A2 – s1, d0 (B)

Ponašanje u požaru:

Scherfestigkeit je Befestigung:

NPD

Otpornost u slučaju smicanja:

10

Wasserdampf – Diffusionswiderstand:

Faktor otpornosti na vodenu paru:

0,25 W(m.K)

Wärmeleitfähigkeit:

Koeficijent toplinske provodljivosti:

Luftschalldämmung:

Zvučna izolacija:

Stoßwiderstand:

Otpornost na udar:

Schallabsorption:

Apsorpcija zvuka:



siehe Rigips System –
Dokumentation / pogledati
Rigips tehničku dokumentaciju

Verwendungszweck: Gipsplatte für Innenanwendungen

Namjena: Gips ploča za unutarnju primjenu

Gipsplatte GKFI 12.5 / 1250



13

