


5200XXXXXXTyp / Dicke:
Tip / Debljina:**Tip XX.X**Kante:
Rub:**Rub XX**B x L mm:
Š x D mm:**Š X D**Stueck:
Komada:**Komada Paket**Produziert am/um:
Datum proizvodnje:**Datum
Vrijeme**Prod Nr:
Br. Proizv.:**Proizvodni Broj
DIN 18180 / ÖNORM EN520 B3410****Rigips Feuerschutzplatte imprägniert RFI_12,5**

Informationen zur Produktdeklaration:

Podaci o deklaraciji proizvoda:

<https://www.rigips.at/etiketten-labels>Rigips Feuerschutzplatte imprägniert RFI_12,5 LE_0618
Gipsplatte DFH2 1250 / 2000 / 12,5

Brandverhalten:

A2 – s1, d0 (B)

Ponašanje u požaru:

NPD

Scherfestigkeit je Befestigung:

10

Otpornost u slučaju smicanja:

Wasserdampf – Diffusionswiderstand:

Faktor otpornosti na vodenu paru:

0,25 W(m.K)

Wärmeleitfähigkeit:

Koeffizient toplinske provodljivosti:

Luftschalldämmung:

Zvučna izolacija:

Stoswiderstand:

Otpornost na udar:

Schallabsorption:

Apsorpcija zvuka:

siehe Rigips System –
Dokumentation / pogledati
Rigips tehničku dokumentaciju

Verwendungszweck: Gipsplatte für Innenanwendungen

Namjena: Gips ploča za unutarnju primjenu

Gipsplatte GKFI 12,5 / 1250

13



SAINT-GOBAIN