

Rigips_Feuerschutzplatte_RF_15

RIGIPS

Typ / Dicke / Tip: **DL**

520 _____

XX.X

Kante / Rub :

___RUB___

B x L mm / D x Š mm

___D___x___Š___

Stück / Komada : ___Komada___

Paket / Paket : ___Paket___

Produziert am/um /
Datum proizvodnje :

Pogledati na proizvodu

Prod Nr: ___Br. Proizv. ___
Br. Proizv.

CE

Rigips GmbH

Unterkainisch 24
A - 8990 Bad Aussee

13

Rigips_Feuerschutzplatte_RF_15_LE_0613

Gipsplatte DF 1250 / 2000 / 15

Brandverhalten /

Ponašanje u požaru

A2 - s1, d0 (B)

Scherfestigkeit je Befestigung /

Otpornost u slučaju smicanja

NPD

Wasserdampf - Diffusionswiderstand /

Faktor otpornosti na vodenu paru

10

Wärmeleitfähigkeit /

Koeficijent toplinske provodljivosti

0,25 W(m.K)

Luftschalldämmung / Zvučna izolacija

Stoßwiderstand / Otpornost na udar

Schallabsorption / Apsorpcija zvuka



siehe Rigips System -
Dokumentationen / pogledati
Rigips tehničku dokumentaciju

Verwendungszweck: Gipsplatte für Innenanwendungen /

Namjena: Gips ploča za unutarnju primjenu

Gipsplatte GKF 15 / 1250

DIN 18180 / ÖNORM EN520 B3410