

Geeigneter Untergrund für Anstriche, Tapeten, Lacke und Dispersionsfarben

Universell auf jedem Untergrund einsetzbar

Hohe Qualität hinsichtlich Haftung und Oberflächen glatte

Schichtdicke von 10 mm bis 0 mm Ausziehbar

Ideal für Sanierungen

Zum Füllen von Poren, Rissen, Löchern auf Wand- & Deckenflächen

Sehr geschmeidige & klumpenfreie Masse

Sehr hoher Weißgrad

Liefert eine besonders glatte und leicht schleifbare Oberfläche



Rimano Plus A

Technische Daten

Mischverhältnis	ca. 1,5 - 1,8 kg / 1 l Wasser
Verarbeitungszeit	ca. 60 min.
Materialverbrauch	ca. 0,95 kg / m ² / mm
Brandverhaltensklasse	A1
Festigkeiten	2B gemäß EN 13963
Gebindegrößen	25 kg
Lagerung	Trocken lagern. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate. Angebrochene Säcke verschlossen aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, können jedoch Veränderungen unterliegen.

Produktbeschreibung

RIMANO PLUS A ist eine hochwertige, extraweiße Spachtelmasse, die sich optimal zum Glätten und Ausbessern von Wand- und Deckenflächen eignet. Sie besitzt eine geschmeidige Konsistenz und lässt sich mühelos schleifen. Diese leicht zu verarbeitende Spachtelmasse zeichnet sich durch eine besonders glatte, weiße Oberfläche aus, weist eine ausgezeichnete Haftfähigkeit auf und ermöglicht eine Schichtdicke von bis zu 10 mm, die bis auf 0 mm ausziehbar ist.

Anwendungsbereich

Geeigneter Untergrund sind Gipskartonplatten, Betonuntergründe, Porenbeton, raue Oberflächen sowie sonstige Gipsflächen. Die Spachtelmasse fällt sehr wenig ein und trocknet bis 10 mm rissfrei und mit einem hohen Weißgrad. Weiters ist **RIMANO PLUS A** geeignet für den Einsatz auf allen mineralischen Untergründen in Innenräumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit sowie Küchen und Bäder mit der Feuchtigkeits-Beanspruchungsgruppe W3.

Untergrundbeschaffenheit

Es dürfen sich keine Reste von Betonzusatz-, Trenn-, und Nachbehandlungsmitteln auf der zu spachtelnden Fläche befinden. Desweiteren müssen Sande und lose Teile entfernt werden. Nicht verwendbar auf Glas, Holz, Kunststoff und Metallen.

Vorbereitung

Stark saugende Untergründe (Benetzungsprobe mit Wasser) mit den Rikombi Grund grundieren. Auf glatten Betonuntergründen den Rikombi Kontakt als Haftbrücke anwenden (außer bei Porenverschluss).

Verarbeitung

Ca. 1,5 - 1,8 kg Pulver in 1 Liter sauberes Wasser einstreuen, ca. 5 Minuten sumpfen lassen und klumpenfrei händisch oder mit einem Motorrührwerk anrühren. Wir empfehlen direkt vor Verarbeitung 1x mit der Kelle durchzumischen.

Vorteile

Aufgrund der sehr hellen Farbe ist **RIMANO PLUS A** besonders gut geeignet als Untergrund für Anstriche sowie weitere Spachtelarbeiten. Neben der Verarbeitungszeit von 60 Minuten ist **RIMANO PLUS A** besonders leicht und geschmeidig auf ebenen aber auch unebenen Untergründen zu verarbeiten.

EN-Klassifikation



EN13963:2B / EN 13279-1: B1/20/2



Anwendung



Verarbeitung



Verarbeitungszeit



Auftragsstärke



Materialverbrauch

Saint-Gobain Austria GmbH

Unterkainisch 24

8990 Bad Aussee

Tel.: 03622/505-0

www.rigips.at

SAINT-GOBAIN