

Geeigneter Untergrund für Anstriche, Tapeten, Lacke und Dispersionsfarben

Universell auf jedem Untergrund einsetzbar

Zum Spachteln und Fugen füllen

Hohe Qualität hinsichtlich Haftung und Oberflächenglätte

Schichtdicke von 10 mm bis 0 mm Ausziehbar

Ideal für Sanierungen

Zum Füllen von Poren, Rissen, Löchern auf Wand- & Deckenflächen

Sehr geschmeidige & klumpenfreie Masse

Sehr hoher Weißgrad

Liefert eine besonders glatte und leicht schleifbare Oberfläche



Rimano Plus A

Technische Daten

Mischverhältnis	ca. 1,5 - 1,8 kg / 1 l Wasser
Verarbeitungszeit	ca. 60 min.
Materialverbrauch	ca. 0,95 kg / m ² / mm
Brandverhaltensklasse	A1
Festigkeiten	3B gemäß EN 13963
Gebindegrößen	25 kg
Lagerung	Trocken lagern. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate. Angebrochene Säcke verschlossen aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, können jedoch Veränderungen unterliegen.

Produktbeschreibung

RIMANO PLUS A ist eine hochwertige, extraweiße Spachtelmasse, die sich optimal zum Glätten und Ausbessern von Wand- und Deckenflächen eignet. Diese leicht zu verarbeitende Spachtelmasse besitzt eine geschmeidige Konsistenz und lässt sich mühelos schleifen, zeichnet sich durch eine besonders glatte, weiße Oberfläche aus, weist eine ausgezeichnete Haftfähigkeit auf und ermöglicht eine Schichtdicke von bis zu 10 mm, die bis auf 0 mm ausziehbar ist.

Anwendungsbereich

Geeignete Untergründe sind tragfähige, beschichtete und unbeschichtete Gipskartonplatten in Innenräumen sowie Putzflächen an Wand und Decke und Betonuntergründe in Neubau und Sanierung. Rimano Plus A zeichnet sich durch ein geringes Einfallverhalten aus und trocknet bis zu 10 mm rissfrei. Im Trockenbau ist das Produkt für die Ausführungsstufen 1-4 anwendbar. Geeignet für Räume mit üblicher Luftfeuchtigkeit sowie für Küchen und Bäder der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W3. Rimano Plus A ist kein Bestandteil von Rigips-Trockenbausystemen.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Schlecht haftende Altanstriche sind restlos zu entfernen. Es dürfen sich keine Reste von Betonzusatz-, Trenn-, und Nach-

behandlungsmitteln auf der zu spachtelnden Fläche befinden. Nicht verwendbar auf Glas, Holz, Kunststoff und Metallen. Nicht für nachfolgende Verfliesung geeignet.

Vorbereitung

Stark saugende Untergründe (Benetzungsprobe mit Wasser) mit den Rikombi Grund grundieren. Auf glatten Betonuntergründen den Rikombi Kontakt als Haftbrücke anwenden (außer bei Porenverschluss).

Verarbeitung

Ca. 1,5 - 1,8 kg Pulver in 1 Liter sauberes Wasser einstreuen, ca. 5 Minuten sumpfen lassen und klumpenfrei händisch oder mit einem langsam drehenden Rührwerk anrühren. Wir empfehlen direkt vor der Verarbeitung 1x mit der Kelle durchzumischen.

Vorteile

Aufgrund der sehr hellen Farbe ist **RIMANO PLUS A** besonders gut geeignet als Untergrund für Anstriche sowie weitere Spachtelarbeiten. Neben der Verarbeitungszeit von 60 Minuten ist **RIMANO PLUS A** besonders leicht und geschmeidig auf ebenen aber auch unebenen Untergründen zu verarbeiten.

EN-Klassifikation



EN13963:3B / EN 13279-1: B1/20/2



Anwendung



Verarbeitung



Verarbeitungszeit



Auftragsstärke



Materialverbrauch

Saint-Gobain Austria GmbH

Unterkainisch 24

8990 Bad Aussee

Tel.: 03622/505-0

www.rigips.at

SAINT-GOBAIN